

Scivola Kit R ovale - pendaglio/bottone, spessore porta 38-47 mm



Descrizione

Kit con serratura a gancio e maniglietta da incasso su placca in ottone, senza bloccaggio a chiave. Apertura d'emergenza dall'esterno con nottolino ad intaglio. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

Utilizzo

Per porte scorrevoli a scomparsa in legno di bagni o comunque di locali dove la porta viene chiusa sempre da un solo lato e che non necessitano di essere bloccati con la chiave. Adatto per pannelli di spessore compreso tra 38 e 47 mm.

Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto.

NB. Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

Componenti

- 1 maniglia su placca in ottone
- 1 placca in ottone con nottolino di emergenza
- 1 ditale di trascinamento
- 2 sottopiastre per il fissaggio delle placche
- 1 perno quadro maniglia per pannelli da 38 a 42 mm
- 1 perno quadro maniglia per pannelli da 43 a 47 mm
- 4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre
- 4 viti da 4x20 mm per serratura e incontro, nella stessa finitura del frontale

FISSAGGIO E INGOMBRO DELLA SOTTOPIASTRA

MONTAGGIO PLACCHE

- 1) Forare il pannello
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

NB. Non assemblare le placche con le sottopiastre prima di averle fissate al pannello.

Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B01927.02.XX	

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.