



Mod. 600, mezzi cilindri con codolo da 18 mm



Caratteristiche

- Mezzo cilindro in ottone naturale con pomolo da 18 mm.
- Progettato secondo il grado 3 di sicurezza intrinseca della normativa EN 1303.
- Ingegno anti-strappo in acciaio sinterizzato. **1**
- Viene utilizzato con il pomolo con grano art. C00645.00.XX.



NB. Immagine indicativa.

Classificazione cilindro



EN 1303:2015 - 0039CS									
1	6	0	B	0	C	3	0	◆	NPD



NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Tabella comparativa cilindri secondo normative EN 1303 e EN 1627" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Guida alla scelta del cilindro

Antieffrazione	Shield 1	Shield 2	Shield 3	Shield 4	Shield 5	Shield 6
Sistemi	System 1	System 2	System 3	System 4	System 5	System 6
Durata	Time 1	Time 2	Time 3	Time 4	Time 5	Time 6
Finitura	Finish 1	Finish 2	Finish 3	Finish 4	Finish 5	Finish 6

NB. Per maggiori informazioni fare riferimento alla pagina introduttiva "Guida alla scelta del cilindro" nel catalogo tecnico dei cilindri.

Ottone naturale

Articolo	B	C
C62701.XX.05	XX	05

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle misure e di eventuali finiture speciali a richiesta.