

Kit collegamento orizzontale

Descrizione

Kit aste rasabili in acciaio, costituito da una coppia di elementi di collegamento orizzontale di uguali dimensioni da posizionare fra i movimenti angolari anteriori e posteriori sui traversi di una singola anta scorrevole.

Nottolini registrabili in acciaio stampato con camicia in ottone per diminuire gli attriti nel movimento di chiusura e ottimizzare la scorrevolezza del sistema.

Utilizzo

Per ante scorrevoli destre o sinistre, di peso non superiore ai 150 kg e dimensioni comprese nei campi di applicazione degli elementi orizzontali (LBB mm 720-1760) e verticali (HBB mm 835-2400). La scelta della grandezza GR deve essere fatta in base alla dimensione LBB del battente scorrevole.

Gli elementi di collegamento sono bloccati nella posizione di

chiusura per facilitare il montaggio dell'insieme e diminuire ogni possibilità di errore durante l'assemblaggio dei componenti. Ogni foro vite è predisposto di apposito guida asta per evitare ogni attrito tra l'asta di scorrimento inferiore e quella di copertura superiore anche quando le viti sono avvitate con eccessiva pressione. E' necessario 1 kit per ogni anta scorrevole. Nel caso di schemi con 2 ante scorrevoli, devono essere ordinati 2 kit.

L'applicazione della ferramenta all'infisso deve essere eseguita seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio inserite di serie nelle confezioni base dei carrelli.

Fissaggio

Con viti da mm 3,5x35 con filetto idoneo al materiale dell'infisso. Il numero delle viti dipende dalla grandezza GR degli elementi di collegamento.

Rif.	Componenti	N. pezzi
①	Elementi di collegamento orizzontale	2

Specifiche d'ordine

GR	Articolo			n° viti	Posizione nottolino	
0	M02023.00.00	720-1035	415	1		
1	M02023.00.01	1036-1260	640	2	574	1+1
2	M02023.00.02	1261-1510	890	4	725	1+1
3	M02023.00.03	1511-1760	1140	5	725	1+1