

## CHIPBOARD SCREWS TX SMALL FLAT HEAD, RIBS UNDER HEAD AND DRILLING POINT

■ TSP TX TESTA RIDOTTA CON ALETTE SVAS. AUTOPERFORANTE ■ KLEINER FLACHSENKOPF TX-ANTRIEB MIT FRÄSRIPPEN UND BOHRSPITZE ■ VIS MÉDIUM TÊTE FRAISÉE RÉDUITE TX AVEC AILETTES S/TÊTE ■ CABEZA PLANA REDUCIDA ESTRIADO TX AUTOTALADRANTE ■ САМОСВЕРЛЯЩИЕ ПОТЯИНАЯ УМЕНЬШЕННАЯ САМОЗЕНКУЮЩАЯ ГОЛОВКА ШЛИЦ TX

**04054**  
TSP TX SM DR




Chipboard screws with a reduced head, mostly used for fastening shutters and drop-leaf or rabbit doors. Pre-drilling not required.

Viti truciolari a testa ridotta prevalentemente impiegate per il fissaggio di tutta la ferramenta ad ante ed ante a ribalta. Non necessitano di preforo.

**C1022**

SMALL HEAD (MAX Ø: 6,80)  
TESTA RIDOTTA (MAX Ø: 6,80)

Diameters (mm)	Lengths (mm)	A	D	E	P	TX
4,0	Min.	6,50	3,70	2,80		
	Max	6,80	4,10	2,90	-2,00	T15



■ Carbon steel: C1022  
■ Case hardness: HV 540 Min  
■ Core hardness: HV 300-420  
■ Threaded section: as per listing  
[Ex 4,0x30/21 = thread 21]

■ Acciaio temperato: C1022  
■ Durezza superficiale: HV 540 Min  
■ Durezza a cuore: HV 300-420  
■ Parte filettata: come da listino  
[Es. 4,0x30/21 = filetto 21]