

# Scivola T Kit N ovale - solo chiave, spessore porta 38-47 mm



### Descrizione

Kit con serratura a gancio senza quadro maniglia, azionato da una chiave snodata ripiegabile all'interno di due placche in ottone. Tutti gli elementi sono stati studiati per contenere l'ingombro all'interno del pannello.

### Utilizzo

Per porte in legno scorrevoli a scomparsa o pieghevoli, con spessore compreso tra 38 e 47 mm, di locali dove la porta viene chiusa da entrambi i lati e bloccata con la chiave.

### Fissaggio

Le placche sono fissate senza viti in vista, mediante sottopiastre con aggancio a scatto. Seguire le istruzioni di montaggio inserite all'interno della confezione.

**NB.** Tutti i componenti del kit sono inclusi in un'unica confezione.

**Componenti**

- 1 serratura Scivola T solo chiave con incontro e vaschetta di copertura
- 2 placche in ottone con foro chiave
- 1 chiave snodata
- 1 ditale di trascinamento
- 2 sottopiastre per il fissaggio delle placche
- 4 viti zincate bianche da 3x16 mm per sottopiastre
- 4 viti da 4x20 mm per serratura e incontro, nella stessa finitura del frontale
- 1 istruzioni di montaggio

**FISSAGGIO DELLA SOTTOPIASTRA**

**MONTAGGIO PLACCHE**

- 1) Forare il pannello
- 2) Inserire le sottopiastre nei fori praticati e fissarle con le apposite viti
- 3) Fissare a pressione le placche sulle sottopiastre

**NB.** Non assemblare le sottopiastre con le placche prima di averle fissate al pannello.

### Specifiche d'ordine

	Articolo	
	B03928.50.XX	1

**NB.** Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.