



VMD Italia srl

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL PRODUCT INFO SHEET

### VMD100 HT

Vernice speciale resistente al calore, per temperature fino a 600 °C. Ideale sia per uso automobilistico (marmitte, motori, tubi di scarico) che domestico (caldaie, stufe, parafuoco). Disponibile in colore nero ed alluminio, giallo e rosso.

**SETTORI di APPLICAZIONE:** ufficio, ferramenta, applicazioni di vario tipo industriale  
**FIELDS of APPLICATION:** office, hardware, various industrial applications



**UTILIZZO:** come da descrizione del prodotto

**USE:** as product description

**PROPRIETA':** vernice



#### CARATTERISTICHE

Characteristics  
Aspetto/Visual aspect A vista  
Odore/smell:  
Flash point  
Densità relativa/relative density  
Solubilità in acqua/solubility in water  
Solubilità lipida/Lipid solubility  
Metalli pesanti/Heavy metals

#### VMD 100 HT

liquido colorato/liquid coloured  
caratteristico/ characteristic  
inferiore a 0°C/less than 0°C  
0,9 gr/ml circa/approx.  
insolubile/insoluble  
solubile/soluble  
non contiene/does not contain

#### SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a VMD ITALIA srl;  
tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea  
L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni penali.

#### SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES

The product Technical Safety Sheet can be requested to VMD ITALIA srl;  
such document is prepared according to the European Union norms and regulations



#### VMD Italia srl

via Cascina Secchi, 325/327  
24040 Isso (BG)

Tel.: +39 0363.93357/93415  
Fax: +39 0363.93718  
E-mail: info@vmditalia.it

# 100HT