

# WOODY SPRAY

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LEGNO



Woody Spray è la linea di prodotti sviluppata per rinnovare, colorare e proteggere supporti in legno.

La formulazione a **base acqua** lo rende ideale nelle situazioni in cui è preferibile evitare l'uso di prodotti a solvente come in ambienti interni.

La **bomboletta da 400ml** permette una rapida, facile ed efficace applicazione senza bisogno di diluizione preliminare e pulizia degli strumenti.

## IMPREGNANTE

RINNOVA IL COLORE RISALTANDO L'ASPETTO NATURALE

### SCHEDA TECNICA

REV.0 (16/02/21)

### NOME COMMERCIALE

WOODY SPRAY IMPREGNANTE

### COD./ID

WS.0003 - BIANCO  
WS.0004 - EBANO  
WS.0005 - NOCE  
WS.0006 - TEAK  
WS.0007 - PALISSANDRO  
WS.0008 - MOGANO  
WS.0009 - DOUGLAS  
WS.0010 - PINO  
WS.0011 - ROVERE  
WS.0012 - MODERN 01

### TIPOLOGIA DI PRODOTTO:

Copolimero in soluzione acquosa puro al 100%

### CONFEZIONE E CONTENUTO NETTO

Bomboletta 400 ml

### DESCRIZIONE

IMPREGNANTE DI FINITURA POLIURETANICO MONOCOMPONENTE AD ACQUA.

La formulazione con speciali copolimeri di rapidissima essiccazione fisica, forma una pellicola di spessore minimo sulla superficie donando colore e uniformità al legno.

Riduce l'assorbimento dell'acqua e dell'umidità. Per un'ulteriore protezione dall'acqua e dai raggi UV consigliamo Woody Spray Finitura WS.0001 Lucida o WS.0002 Satinata.

### PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE

(IN CONDIZIONI OTTIMALI: 20°C Umidità Relativa=60% MAX)

- Impregnante di finitura colorato ad acqua
- Propellenti non dannosi per l'ozono
- Colora il legno e ne risalta le venature
- Rapida essiccazione

Fuori polvere: 5 minuti  
Al tatto: 10 minuti  
In profondità: 12 ore

- Stato fisico / Solubilità: Liquido a base acqua / Solubile in acqua
- Natura chimica: Copolimero in soluzione acquosa
- Densità relativa: 0,900 ± 0,05 Kg/L
- 10 Tinte di cartella\*

\*Sono consigliate 2 mani per raggiungere l'intensità di colore delle tinte di cartella. Esse hanno comunque carattere puramente indicativo in quanto il risultato finale può essere influenzato da molteplici fattori quali colore di partenza, assorbimento del supporto e quantità di prodotto applicata.

### APPLICAZIONE

Prima di applicare il prodotto assicurarsi che il supporto sia asciutto, privo di condensa e macchie di unto in genere. Effettuare carteggiatura se necessario.

Preparare la superficie in modo da renderla il più possibile liscia, regolare e senza imperfezioni.

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo ed effettuare un paio di spruzzate a vuoto per verificare che il tappo non sia otturato.

Procedere applicando il prodotto con passaggi rapidi e leggeri per evitare colature o difetti di applicazione; la buona riuscita dipende anche dalla manualità dell'utilizzatore, per questo si consiglia una prova su un supporto analogo prima di effettuare la verniciatura vera e propria.

Per ottenere un effetto estetico soddisfacente e un'intensità di colore simile alle tinte di cartella applicare almeno 2 mani di prodotto a distanza di 2 ore circa e poi attendere 12 ore perchè l'essiccazione in profondità sia terminata e il supporto sia completamente sollecitabile.

Dopo la completa essiccazione si può applicare Woody Spray Finitura WS.0001 Lucida o WS.0002 Satinata per un'ulteriore protezione dall'acqua e dai raggi UV.

È possibile pulire con acqua eventuali macchie o residui prima dell'essiccazione.

### CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e comunque ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. Gonzini srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50 - 25082 Botticino Sera (BS) - ITALY - [www.colorificiogonzini.it](http://www.colorificiogonzini.it) - [info@colorificiogonzini.it](mailto:info@colorificiogonzini.it) - TEL. +39 030 / 2594265