

WOODY SPRAY

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LEGNO



Woody Spray è la linea di prodotti sviluppata per rinnovare, colorare e proteggere supporti in legno.

La formulazione a **base acqua** lo rende ideale nelle situazioni in cui è preferibile evitare l'uso di prodotti a solvente come in ambienti interni.

La **bomboletta da 400ml** permette una rapida, facile ed efficace applicazione senza bisogno di diluizione preliminare e pulizia degli strumenti.

FINITURA

IDROPELENTE, PROTEGGE DAI RAGGI UV

SCHEDA TECNICA

REV.0 (16/02/21)

NOME COMMERCIALE

WOODY SPRAY FINITURA

COD./ID

WS.0001 - TRASPARENTE LUCIDA
WS.0002 - TRASPARENTE SATINATA

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Copolimero in soluzione acquosa puro al 100%

CONFEZIONE E CONTENUTO NETTO

Bomboletta 400 ml

DESCRIZIONE

FINITURA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE AD ACQUA, TRASPARENTE.

La formulazione, ottenuta con speciali copolimeri di rapidissima essiccazione fisica e con additivi UV-assorbenti, è ideale per applicazioni anche in esterno.

Protegge il legno dagli agenti atmosferici e dall'attacco di agenti fisici esterni.

PROPRIETÀ E CARATTERISTICHE

(IN CONDIZIONI OTTIMALI: 20°C Umidità Relativa=60% MAX)

- Finitura a base acqua trasparente
- Propellenti non dannosi per l'ozono
- Idrorepellente / Protezione UV
- Rapida essiccazione

Fuori polvere: 5 minuti
Al tatto: 10 minuti
In profondità: 12 ore

- Stato fisico / Solubilità: Liquido a base acqua / Solubile in acqua
- Natura chimica: Copolimero in soluzione acquosa
- Densità relativa: 0,900 ± 0,05 Kg/L
- Brillantezza*

WS.0001 - LUCIDA = 80/90 Gloss (con applicazione a 2 mani)
WS.0002 - SATINATA = 20/30 Gloss (con applicazione a 2 mani)

*La brillantezza è influenzata dal numero di mani applicate e dalla regolarità del supporto

APPLICAZIONE

Prima di applicare il prodotto assicurarsi che il supporto sia asciutto, privo di condensa e macchie di unto in genere. Effettuare carteggiatura se necessario.

Preparare la superficie in modo da renderla il più possibile liscia, regolare e senza imperfezioni.

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo ed effettuare un paio di spruzzate a vuoto per verificare che il tappo non sia otturato.

Procedere applicando il prodotto con passaggi rapidi e leggeri per evitare colature o difetti di applicazione; la buona riuscita dipende anche dalla manualità dell'utilizzatore, per questo si consiglia una prova su un supporto analogo prima di effettuare la verniciatura vera e propria.

Per ottenere un effetto estetico soddisfacente e una protezione efficace applicare almeno 2 mani di prodotto a distanza di 3 ore circa e poi attendere 12 ore perchè l'essiccazione in profondità sia terminata e il supporto sia completamente sollecitabile.

È possibile pulire con acqua eventuali macchie o residui prima dell'essiccazione.

CONSERVAZIONE

Conservare in ambiente asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e comunque ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. Gonzini srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

GONZINI SRL

Via Garibaldi, 50 - 25082 Botticino Sera (BS) - ITALY - www.colorificiogonzini.it - info@colorificiogonzini.it - TEL. +39 030 / 2594265