

# ZETACHEM 95

Zinco spray brillante

## Descrizione e applicazione

Zetachem 95 crea una protezione di zinco lamellare che si fissa alla superficie grazie alle speciali resine contenute. Garantisce una protezione anticorrosiva e antiossidante nel tempo. Crea una variazione cromatica alla superficie di colore brillante molto simile al trattamento galvanico elettrolitico e/o a caldo. Rapporto asciugatura/fuori polvere (600 secondi in condizioni normali 20°C), mentre il fissaggio completo avviene dopo 24 ore.

## Preparazione

Pulire perfettamente la superficie da trattare, agitare energicamente la bombola fino a sentire le sfere miscelatrici roteare sulle pareti all'interno della bombola, erogare il prodotto in modo omogeneo da una distanza di 20-30cm. N.B. Per un trattamento di lunga durata consigliamo 2 applicazioni incrociate a distanza di circa 30 minuti una dall'altra. Utilizzabile in tutti i settori e in tutte le situazioni dove è richiesto un rivestimento protettivo allo zinco professionale risulta essere ottimo per ricoprire riporti di saldatura su lamiere zincate oppure per nascondere inestetismi dovuti a saldofusioni, ideale come protettivo di metalli ferrosi in ambienti fortemente aggredibili da corrosioni.

## Caratteristiche

- Colore brillante
- Sovraverniciabile

## Applicazioni tipiche

- In tutti i settori e in tutte le situazioni dove è richiesto un rivestimento protettivo allo zinco.
- Ottimo per ricoprire riporti di saldatura su lamiere zincate oppure per nascondere inestetismi dovuti a saldofusioni
- Ideale come protettivo di metalli ferrosi in ambienti fortemente aggredibili da corrosioni.



## Caratteristiche tecniche

Caratteristiche	Valore
Forma	Liquido argenteo
Odore	Caratteristico
Densità a 20 °C	1,00 +/- 0,01

## Immagazzinaggio

Conservare le bombole in verticale in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto ai raggi diretti del sole.

## Packaging

Zetachem 95E è fornito in bombole (12 pz per scatola) nel formato 500ml.

## Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Diffornità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

